

100%  
ÉCOLOGIQUE & ÉCO-RESPONSABLE



Swedi

Professionnel


www.swedipro.fr

# BARENSEC+ EN ISO 20345

Sabot de sécurité mixte du 33 au 46

Semelle anatomique  
en mousse de latex  
Enrobage CoolMax®  
. Absorption des chocs

COOLMAX® Traitement SANITIZED™



Bride de maintien  
pivotante ajustable  
par boucle

Semelle de marche SRC  
Anti-dérapante - P.U soudée  
Talon décroché - Hauteur 4 cm  
. Résistance à la flexion,  
à l'abrasion, et aux hydrocarbures  
. Circulation et évacuation de l'air  
. Canaux d'évacuation des liquides  
sur sols mouillés



Doublure CoolMax®  
encapsulée aux  
Huiles Essentielles  
d'Eucalyptus




TRAITEMENT EUCALYPTUS.  
AU CONTACT DE LA PEAU, LES  
MICROCAPSULES D'HUILES  
ESSENTIELLES SONT DIFFUSÉES

Bourrelet de protection

Embout de sécurité  
en acier 200J  
. Recyclable

Toute l'imperméabilité et la  
respiration de la peau dans une  
microfibre 100% imperméable



. Hautement respirante . Antibactérienne  
. Écologique . Lavable (jusqu'à 30°C)

Norme UNE EN ISO 20344 : 2011

Tissu technique léger et respirant qui accélère  
l'absorption et l'évacuation de l'humidité

- . Absorption / désorption pour être toujours au sec
- . Haute résistance à l'abrasion
- . Hypoallergénique
- . Résiste aux frottements et aux déchirures
- . Hydrophile et oléofuge
- . Lavable (30°C)
- . 100% respirant
- . Effet thermorégulateur
- . Antimicrobiens
- . Anti-odeurs
- . Norme UNE. EN ISO 2034.7 : 2008

Poids paire  
pointure 37 : 706 gr

■ Noir  
□ Blanc



Nabad Quimper France - 0033 (0) 2.98.90.14.84