

POLSEC EN ISO 20345



Swedi

Professionnel

Nabad Quimper France - 0033 (0)2.98.90.14.84 - www.swedipro.fr

Sabot de sécurité mixte du 34 au 47

Poids paire en pointure 37 : 658 gr

Doublure
CoolMax®
encapsulée aux
**Huiles Essentielles
d'Eucalyptus**



TRAITEMENT EUCALYPTUS,
AU CONTACT DE LA PEAU,
LES MICROCAPSULES
D'HUILES ESSENTIELLES
SONT DIFFUSÉES

Semelle anatomique en Cuir Velours

-Fongistatique

Bride de maintien
pivotante ajustable
par boucle

Semelle de marche SRC
P.U soudée - Anti- dérapante

Hauteur 1.5cm

- Résistance à la flexion,
- à l'abrasion, et aux hydrocarbures
- Circulation et évacuation de l'air
- Canaux d'évacuation des liquides

Embout de sécurité
Acier 200J
recyclable

■ Noir
□ Blanc



Tissu technique léger et respirant qui accélère l'absorption et l'évacuation de l'humidité

- Absorption / désorption pour être toujours au sec - 100% respirant - Effet thermorégulateur - Antimicrobiens
- Anti-odeurs - Lavable (30°C) - Haute résistance à l'abrasion - Hypoallergénique - Résiste aux frottements et aux déchirures - Hydrophile et Oléofuge - Norme UNE-EN ISO 2034-7 : 2008



permair® leather

**CUIR PERMAIR, FORMULÉ POUR
LES BESOINS LES PLUS EXIGEANTS,
LE FILM PORVAIR LUI CONFÈRE
UNE RÉSISTANCE ET DES
PERFORMANCES OPTIMALES**

- Haute résistance à l'abrasion
- Évacuation de l'humidité
- Résistance aux fissures à froid
- Résiste aux frottements
- Anti-bactériens
- Lavable (30°C)
- Grande flexibilité

Conforme Norme EN 20344 -2011

