





www.swedipro.fr

## CARTASEC+ EN ISO 20345

Sabot de sécurité femme du 35 au 44

Bride de maintien •--aiustable par boucle

Semelle anatomique • en mousse de latex Enrobage CoolMax®

. Absorbtion des chocs





Semelle de marche SRC ... P.U soudée - Anti-dérapante Hauteur 3,5cm

- . Résistance à la flexion. à l'abrasion, et aux hydrocarbures
- . Circulation et évacuation de l'air
- . Canaux d'évacuation des liquides sur sols mouillés





Doublure CoolMax® encapsulée aux **Huiles Essentielles** d'Eucalyptus



AU CONTACT DE LA PEAU, LES MICROCAPSULES D'HUILES ESSENTIELLES SONT DIFFUSÉES

Bourrelet de confort

Élastiques d'aisance

Embout de sécurité en acier 200J

. Recyclable

Toute l'imperméabilité et la respiration de la peau dans une microfibre 100% imperméable



- . Hautement respirante . Antibactérienne
- . Écologique . Lavable (jusqu'à 30°C)

Norme UNE EN ISO 20344: 2011

## Tissu technique léger et respirant qui accélère l'absorption et l'évacuation de l'humidité

- . Absorption / désorption pour . Lavable (30°C) être toujours au sec
- . Haute résistance à l'abrasion
- . Hypoallergénique
- . Résiste aux frottements et aux déchirures
- . Hydrophile et oléofuge

- . 100% respirant
- . Effet thermorégulateur
- . Antimicrobiens
- . Anti-odeurs
- . Norme UNE.EN ISO 2034.7: 2008

Poids paire pointure 37:688 gr



Blanc



Blanc/Fushia